



1200S
PLUG & CLEAN

TELLERSTANDEN & REINIGING

PERTAZZA
VRAGEN?
Bel: 088-7378299
Chat: PerTazza.nl

TELLERSTANDEN

HET OPNEMEN VAN TELLERSTANDEN:

1. Tip op [P]
2. Tip op [+] totdat u bij tellerstanden terecht komt
3. Neem deze standen over of neem een foto.
4. Scroll met [+] voor meer standen
3. Keer met [C] terug naar het hoofdmenu
4. LET OP dat u de tellerstanden niet wist!


HET DOORGEVEN VAN TELLERSTANDEN:

Ga naar het tellerstandenportaal dat naar u gemailld is. Heeft u geen portaaladres ontvangen? Neem dan contact op met info@pertazza.nl.


U kunt uw tellerstanden ook mailen naar:
tellerstanden@pertazza.nl.

REINIGING

STAP 1: HET OPROEPEN VAN ONDERHOUDSPROGRAMMA'S



1. Tip op om het onderhoudsprogramma te starten.



2. Tip op [+] tot het gewenste programma voor de instructies onder Stap 2 (ommezijde) wordt weergegeven.



3. Selecteer het gewenste programma met [P]. Zie Stap 2 (ommezijde) om het programma te doorlopen.

NAAR STAP 2 >>

STAP 2: DAGELIJKSE REINIGING

MACHINEREINIGING

Reiniging
met uitschakelen
OK: P bladeren: -/+

Selecteer het weergegeven programma met [P]

Zie de display voor de uit te voeren stappen

Lekbak legen
Residubak legen
OK: P Annul.: C

Leeg de lekbak en residubak. Bevestig met [P] dat deze geleegd zijn.

Leg de combiuitloop
ten minste
1x per dag
in reinigingsmiddel
OK: P Annul.: C

Bevestig met [P]



Open de linker machinedeur en steek de melkslang met de Plug & Clean adapter in de Plug & Clean doos.

Druk en draai de adapter in de doos een achtste slag met de klok mee tot deze niet verder kan.

P&C-adapter ingest.
en vergrendeld?
Start: P Annul.: C
P
Plug & Clean
loopt

Verwijder de adapter na het spoelen uit de Plug & Clean doos.

Werp tablet in
handinworp



Werp een reinigingstablet in het compartiment tussen de bonensilo's en sluit de deksel.

Tip op [P]

De machine start.

Dit duurt ca. 7 minuten. Een minutenteller geeft de resterende reinigingstijd aan.

STAP 3: WEKELIJKSE REINIGING

COMBIUITLOOP



Klaarzetten:

WMF speciaalreiniger

1. Trek de hendel achter de combiuitloop naar voren.

2. Verwijder de losse combiuitloop.

3. Verwijder de melkslang uit het melkreservoir en haal deze voorzichtig los van de combiuitloop.

4. Meng 0,5 liter WMF speciaalreiniger met warm water. Dit is de reinigungsoplossing.

5. Haal de combiuitloop uit elkaar.

6. Dompel een uiteinde van de melkslang in de reinigungsoplossing.

7. Dompel de rest van de melkslang steeds per lengte in de reinigungsoplossing. Zo voorkomt u luchtballen in de slang.

8. Leg alle delen (3 stuks) van de combiuitloop in de reinigungsoplossing. Alle delen moeten volledig ondergedompeld zijn.

9. Spoel na 5 uur alle delen en de melkslang grondig na met schoon water.

Tip: Als u dit aan het einde van een kantoor dag doet kunt u de onderdelen 's nachts laten weken.

ZETHUIS

1. Verwijder de lekbak en residubak. Grijp met één hand onder de zeteenheid in de doorvoer. Maak de sluiting los en houd de zeteenheid vast.



2. Haal de zeteenheid er langzaam uit door deze naar beneden kantelen, hem te draaien en naar voren uit te trekken.

3. Spoel het zethuis af onder KOUD water.

4. Verwijder resten van koffiepoeder in de doorvoer met een stofzuiger of vegertje.

5. Droog het zethuis goed af alvorens deze terug te plaatsen.

6. Dit doet u door de zeteenheid loodrecht naar boven te schuiven totdat de sluiting op zijn plaats klikt.

7. Plaats de residubak en lekbak terug.

**Gebruik geen reinigungsmiddelen en doe het zethuis nooit in de vaatwasmachine.*